

# GORILA



### Standardní konfigurace:

50cm lžíce, Kubota 1703, 18,2kW, tříválcový vodou chlazený diesellový motor, pístové čerpadlo HENGLI, vícecestný ventil HENGLI, LKC pojezdové a otočný hydromotor, gumové pásy, mimososé kopání, Uzavřená kabina, s ventilátorem, s Klimatizací, LCD display

<b>Parametry</b>	Provozní hmotnost	4000KG
	Objem standardně dodávané lžíce	0.11m <sup>3</sup>
	Šířka lžíce dodávané na bagru	500mm
	Pojezdové hydromotory	2-rychlostní LKC
	Rotační motor základny	LKC
	Vícesměrný regulační ventil	HENGLI multi-way valve
	Model řízení	Hydraulic Polit Control
	Hydraulické čerpadlo	Plunžrové /pístové HENGLI
	Gumové Pásy	ANO
	Kabina	ANO
	Klimatizace	ANO
	<b>Motor</b>	Výrobce
Výkon		18.2kw/2200rpm
Počet válců		3
<b>Rozměry / rychlost / objem</b>	Délka * šířka * výška	4950*1700*2585mm
	Délka výložníku	1500mm
	Délka ramene	1790mm
	Pracovní tlak	22Mpa
	Síla kopání lžíce	29KN
	Schopnost maximální čelního stoupání	30°
	Rychlost pojezdu	4/2km/h
	Rychlost otáčení základny	8 r/min
	Palivová nádrž	40L
	Hydraulická nádrž	40L
<b>Pracovní rozsah</b>	Min. Poloměr otáčení	1560mm
	Max Rádus kopání na zemi	6200mm
	Max. Hloubka kopání	3100mm
	Max. Výška kopání	4820mm
	Max. Výška vykládky	3380mm